

2. МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ
2.3. ПОМПА ДРЕНАЖНАЯ MINI PUMP EASY FLOW

ПОМПА ДРЕНАЖНАЯ MINI PUMP EASY FLOW

Производство TECNOSYSTEMI, Италия



Помпа дренажная MINI PUMP EASY FLOW применяется в офисных и домашних системах кондиционирования и вентиляции. Обеспечивает всасывание конденсата из внутреннего блока кондиционера и подъем жидкости на необходимую высоту. Обладает небольшими размерами, малым уровнем шума и наличием прозрачного поплавка, который позволяет контролировать уровень загрязнения без разборки.


**ПАРАМЕТРЫ
ОБОРУДОВАНИЯ**

MINI PUMP EASY FLOW	7 LT	11 LT	15 LT	25 LT	40 LT
Для установок мощностью до:	5 кВт	10 кВт	16 кВт	30 кВт	60 кВт
Производительность:	7 л/час	11 л/час	15 л/час	25 л/час	40 л/час
Высота всасывания:	2 м	2 м	2 м	2 м	2 м
Высота нагнетания:	7 м	8 м	8 м	14 м	18 м
Напряжение насосного блока:	230В / 50 Гц				
Сигнализация:	NC 16А				
Мак. уровень шума:	27 дБ	28 дБ	29 дБ	52 дБ	53 дБ
Размер трубки:	4x6 мм	4x6 мм	4x6 мм	6x9,5 мм	6x9,5 мм
Размер насосного блока:	L62xD30xH55 мм	L62xD30xH55 мм	L62xD30xH55 мм	L81xD38xH63 мм	L81xD38xH63 мм
Размер поплавкового блока:	L67xD32xH38 мм				
Цена, €/шт.	74	77	90	107	115